

Perform+ Easy2Clean

December 2015



Produktbeskrivning

Perform+ Easy2clean är en vattenburen matt akrylatväggfärg för målning inomhus där man önskar en yta som är tvättbar och enkel att rengöra. Perform+ Easy2clean kan användas på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm. Perform+ Easy2clean lämpar sig för användning i miljöer som kräver en extra tålig yta, till exempel kök, hall, vardagsrum eller barnrum. För ytor som regelbundet utsätts för vatten rekommenderas Perform+ Bathroom

Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. Grundmåla med någon av Nordsjös Grundfärger (Original Grundfärg eller Professional Grund+) färdigstryk 1-2 gånger med Perform+ Easy2clean.

Limfärgsytor som nedtvättas samt dåligt bundna underlag grundas med Professional Binder innan målning.

Tidigare målade ytor tvättas med Original Målargädd. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Perform+ Easy2clean.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylat
Glans: Matt 10
Tvättklass: 1
Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar.
Övermålningsbar 6 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8m²/lit
Förpackning: 1L, 2,5L och 10 liter
Baser: BW, BM och BC
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/a)30g/l Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.
För mer information se www.nordic-ecolabel.org



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00